



LED Flomlys

LED Flomlys med høykvalitets aluminiums legering med gode kjøle egenskaper og lysutbytte. Gjennomsiktig herdet beskyttelses glass. Integriert LED driver fra en av topp produsentene, med lang levetid. Opptil 70% energisparing.

LED Bridgelux med Meanwell HLG driver.
Justerbart feste og enkel montering/service.

Levetid: > 50.000 timer

Tilkobling: AC 90-305V

Kapslingsgrad: IP 66

Frontglass: Gjennomsiktig herdet beskyttelses glass

Fargetemperatur (kelvin):

Varm hvit - 3000K, Nøytral hvit - 4000K, Kald hvit - 5500K

Omgivelse temperatur for drift: -20°C to 40°C

Lysspredning: 120 grader

Bruksområde:

Ute /inne, Industri, verksted, haller, etc

Modell oversikt:

Varenr	System effekt	Lumens (lm)	Kelvin (k)	RA	Mål
ENC-150-15	15W	1350	3000/4000/5500	>77	225*185*125mm
ENC-220-30	30W	2700	3000/4000/5500	>77	280*220*120mm
ENC-295-50	50W	4500	3000/4000/5500	>77	295*350*100mm
ENC-295-70	70W	6600	3000/4000/5500	>77	295*350*100mm

