



Optilux LED industri Armatur

Fleksibelt og solid LED armatur med høyt lysutbytte på over 100 lm/W, og kvalitets driver. Kan monteres tak, vegg, nedpendlet, eller på skinner, og med fester for justering av lysretning.

Kabel uttak kan fås enten i kun den ene enden eller i begge ender for seriekobling. Kabel lengder kan bestilles etter behov/forespørsel.

Levelid (L70)> 50.000 timer

Tilkobling: AC 110V-240V

Dimbar: Tilgjengelig

Kapslingsgrad alternativer: IP 44 (standard) / IP 54 / IP 65

Alternativ frontglass: Frostet glass/ klart glass

Fargetemperatur (kelvin): 3000, 4000, 5500, 6500K

RA: >80

Vekt: 588mm/1.5kg, 1198mm/2.8kg, 1498mm/3.4kg



Bruksområde:

Industri, verksted, haller, korridorer, kontor etc.

Modell oversikt:

Varenr	System effekt	Lumen (lm)	Kelvin (k)	CRI (RA)	Mål (mm)
VLED-620	20W	2100	3000/4000/5500	>80	588*160*52
VLED-630	30W	3150	3000/4000/5500	>80	588*160*52
VLED-930	30W	3150	3000/4000/5500	>80	900*160*52
VLED-940	40W	4200	3000/4000/5500	>80	900*160*52
VLED-1245	45W	4725	3000/4000/5500	>80	1198*160*52
VLED-1255	55W	5775	3000/4000/5500	>80	1198*160*52
VLED-1266	66W	6930	3000/4000/5500	>80	1198*160*52
VLED-1566	66W	6930	3000/4000/5500	>80	1498*160*52
VLED-1588	84W	9240	3000/4000/5500	>80	1498*160*52

